12,2” Защищённый планшет H22J

HIPER RUGGED H22J - это функциональный и удобный защищенный планшет. Планшет оснащен 12-дюймовым емкостным мультитач-экраном. Выдержать суровые условия окружающей среды позволяют: класс защищенности IP65, соответствие требованиям сертификата MIL-STD-810G и поддержка широкого температурного диапазона.
Процессор Intel Celeron N5100, до 8ГБ оперативной памяти, а также 128ГБ встроенной памяти, позволяют использовать современное ПО в условиях многозадачности. А возможность установки модуля NFC с поддержкой RFID и сканера штрихкодов расширяют применение защищенного планшета.

- IP65, MIL-STD-810G, падение с высоты 1.22 метра

- Съёмная батарея с функцией горячей замены

- 2D сканер штрихкодов Honeywell N3680

- NFC с поддержкой RFID

hiper-corp.com

HIPER

Операционная система	
• Без ОС	• Windows 11 Pro
Корпус и отделка	
• Материал и отделка планшета из ударопрочного пластика	• Размер устройства – 319.6x216x24.3 мм
• Черный	• Вес – 1,5 кг
Процессор и память	
• Intel Celeron N5100	
- 4ГБ LPDDR4L	- 8ГБ LPDDR4L
Хранилище	
• 128ГБ eMMC	
- Поддерживаемый тип карт памяти: microSD (max: 128ГБ)	
Экран планшета	
• 12,2“, 1920x1200, 650 кд/м², 16:10, 60Гц, IPS, глянцевый.	• 12,2“, 1920x1200, 650 кд/м², 16:10, 60Гц, IPS, глянцевый, антибликовое покрытие.
- Емкостный сенсорный экран	- 10 одновременных касаний
- Твердость поверхности панели ~7H	
Разъёмы	
• 1xUSB 2.0 type A	• 1xАудиоразъём 3,5мм
• 2xUSB 3.0 type A	• 12 pin Pogo-pin
• 1xUSB 3.0 type C	• 1xMini HDMI v.2.0a
• 1xDB9 (RS232)	• 1xRJ45 (100Мбит)
• 1xDB9 (RS485)	
Мультимедиа	
• 2x Встроенный динамик	• 1xВстроенный микрофон
Сеть	
• Intel Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/a/ac)	
- Bluetooth 5.0	
Модем	
• 1x miniPCIe 4G LTE модем MeiG SLM750-VE с поддержкой выделенных в РФ частот	
• 1x Nano-SIM	
• Опционально 5G модем MeiG SRM825NEA с поддержкой выделенных в РФ частот	

Камера	
• Фронтальная камера 5 МП без блокировки	
• Основная камера 8 МП без блокировки	
Геолокация	
• Модуль GPS, GLONASS	
Прочие беспроводные стандарты и технологии	
• Опциональный модуль NFC NXP 300	
- Поддерживаемые стандарты RFID ISO/IEC 14443A	
Встроенные сканеры	
• Опциональный сканер штрихкодов 2D Honeywell N3680	
Управление устройством	
• 1x Кнопка включения	• 2x Кнопка P "домой“, “Панель уведомлений”
• 2x Кнопки регулировки громкости	• Датчик яркости
• 1x Назначаемая кнопка “F” (сканирование)	• Гироскоп
Батарея и электропитание	
• Основная батарея	• Дополнительная батарея
- Li-Pol 1000 мАч, 7,4 Вт·ч	- Li-Pol 6300 мАч, 46,62 Вт·ч
- Не съёмная	- Съёмная
- Время работы батареи при нагрузке 50% - 8 часов	
• Без поддержки PowerDelivery	• Выделенный разъём питания
Безопасность	
• TPM 2.0	
Характеристики механической защиты устройства	
• IP65 соответствие стандарту пыле и влагозащиты Ingress Protection	• Общее соответствие требованиям MIL-STD-810G
Условия эксплуатации	
• Допустимая температура во время работы: -20~60°	• Допустимая относительная влажность: 0~95%
• Допустимая температура при хранении: -30~70°	

hiper-corp.com