

Видеостена HIPER Vision WALL VW5508-HL



Разрешение экрана



Яркость



Диагональ




Настенное крепление

WIPS


Матрица



Режим работы



Диагональ 2x2



Межпанельный шов



Основные характеристики

Серия	HIPER Vision WALL
Количество экранов в стене	4
Конфигурация видео стены	2x2
Способ подключения стены к видео источнику	HDMI разветвитель
Стыковочный зазор дисплеев видео стены, мм	0,88
Диагональ экрана, дюймы	55
Режим работы	24/7

Дисплей

Разрешение экрана	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Яркость экрана, кд/м ²	500
Контрастность статическая	1000:1
Контрастность динамическая	100000:1
Угол обзора, °	178/178
Частота обновления экрана, Гц	60
Тип матрицы	IPS
Количество цветов	1,07 млрд

Разъёмы

HDMI вход	1
VGA вход	1
DVI вход	1
USB2 type A	1
RS232 вход	1
RS232 выход	2
Композитное видео (AV) (вход)	1

Видео разветвитель

Тип разветвителя	HDMI разветвитель
Форм-фактор разветвителя	Внешний
HDMI вход разветвителя	1
HDMI вход разветвителя - Детали	4k@30Гц, HDMI 1.4b
HDMI выход разветвителя	4
HDMI выход разветвителя - Детали	2k@30Гц, HDMI 1.4b

Комплект крепления видеостены

Настенное крепление	В комплекте
Тип крепления	Выдвижной кронштейн для видеостен (пантограф)
Материал крепления	Металл
Количество креплений в комплекте	4
Особенности исполнения	С газовым упором и фиксатором
Ширина крепления, мм	1210
Высота крепления, мм	680

Дополнительно

Крепление типа VESA	600x400
Ш x Г x В, мм	1215x687x88
Вес, кг	30

Комплектация

Видеопанели (4 шт), настенное крепление, HDMI кабель (5 шт), кабель RJ-45 - RJ-45 (4 шт), HDMI разветвитель, адаптер USB/RS232(DB-9), адаптер DB-9/RJ-45, кабель питания, ИК-приёмник, пульт ДУ, техническая документация